

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 101/18a

All-Fleet™ Extra Engine Oil SAE 15W-40

Высококачественное традиционное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации. Содержит современные присадки для максимальной эффективности двигателя и его защиты.

Моторное масло **All-Fleet Extra** пригодно для мощных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной техники. Пригодно для мощных дизельных двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR). Не рекомендуется для противосажевых фильтров (DPF). Отвечает рекомендациям для Super High Performance Diesel (SHPD) основных моторостроителей.

ОЕМ Сертификаты
Deutz DQC III-10
MAN 3275
MB-Approval 228,3
MTU Type 2
Volvo VDS-3
Renault RLD/RLD-2
Mack EO-N, EO-M Plus

Уровни эффективности
ACEA E7
API: CI-4, CF, SL
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20076/77/78
DDC 93K215
Global DHD-1

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность

Моторное масло All-Fleet для тяжелых условий эксплуатации создано на основе высококачественных базовых масел и современных присадок, чтобы обеспечить максимальную защиту и эффективность в любых условиях эксплуатации смешанных грузовых автопарках, автобусов и внедорожной техники.

Высокая эффективность холодного пуска

Мгновенная подача масла при очень низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку сразу после включения зажигания.

Контроль окисления

Высококачественные базовые масла обеспечивают прекрасную устойчивость к окислению при высоких температурах.

Чистота двигателя

Тщательно подобранные моющие присадки эффективно уменьшают отложения и помогают поддерживать чистоту двигателя.

Применение в смешанных автопарках

Проверенная и надежная технология для использования в смешанных грузовых автопарках, автобусах и внедорожной технике.

Защита от износа

Сочетание высококачественных базовых масел и современных присадок создает превосходную защиту от износа в разнообразных условиях эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло All-Fleet Extra	
Степень вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	14,7
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	109
Индекс вязкости ASTM D-2270	139
Вязкость, мПа с -20°С. ASTM D-5293	<6600
TBN, мг КОН/г ASTM D-2896	11,1
Точка текучести, °С ASTM D-5949	-39
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,875
Температура возгорания, СОС, °С. ASTM D-92	234

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 101/17a