

Смазочные материалы – трансмиссионные масла – автомобильные

Версия: 261/03

Valvoline™ CVT fluid

Универсальная трансмиссионная жидкость премиум-класса для легковых автомобилей и фургонов с CVT (вариатором).

Трансмиссионная жидкость для вариатора Valvoline CVT обеспечивает максимальную защиту и смазку большинства коробок передач с ременным и цепным приводом в широком температурном диапазоне.

Уровни эффективности 1/2
BMW / Mini cooper EZL 799
Dodge/Jeep NS-2, жидкость для CVT +4
Ford CVT23, CVT30, Mercon C
GM/Saturn DEX-CVT
Honda HMMF
Hyundai/Kia SP-III (кроме повышающих АКПП)
Жидкость Hyundai Genuine CVT Fluid для вариаторов

Уровни эффективности 2/2
MB 236.20
Жидкость Mitsubishi CVT J1, SP-III (кроме повышающих АКПП)
Nissan NS-2, Subaru NS-2
Жидкость Subaru Lineartronic CVT
Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1
Toyota TC
VW/Audi TL52180, G052 180, G052 516

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита

Максимальная защита от износа и разрывов также в условиях высокой нагрузки. Современные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

Стойкость к деструкции

Базовые масла премиум-класса и надежно сбалансированные присадки предотвращают осветление даже после длительного использования.

Стабильная вязкость

Максимальные вязкостно-температурные свойства даже при низких температурах. Высокая стабильность вязкости и долговременные преимущества универсального масла. Точное соответствие фрикционных свойств при эксплуатации в холодном и жарком климате.

Экономия топлива

Хорошая смазка способствует некоторой экономии топлива. Легкость циркуляции масла улучшает охлаждение и также способствует некоторой экономии топлива.

Области применения

Специально для вариаторов с ременным и цепным приводом

Пригодно для европейских, азиатских и американских легковых автомобилей и фургонов.

Продукт не предназначен для гибридных вариаторов (Toyota и Ford).

Не смешивать с другими трансмиссионными маслами.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineeurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Трансмиссионная жидкость для вариатора Valvoline CVT	
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	7,2
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	34,5
Индекс вязкости ASTM D-2270	180
Вязкость, мПа с -40°С. ASTM D-5293	9000
Точка текучести, °С ASTM D-5950	-45
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,854
Температура возгорания, СОС, °С. ASTM D-92	208

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 261/02