

Смазочные материалы – трансмиссионные масла – автомобильные

Версия: 245/03а

Valvoline™ Gear Oil 75W-80

Трансмиссионное масло для различных автомобилей.

Трансмиссионное масло с противозадирной присадкой для условий эксплуатации средней тяжести пригодно для коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач, для которых производители рекомендуют масла GL-4 SAE 75W-80.

Трансмиссионное масло Valvoline Gear Oil 75W-80 обеспечивает выдающуюся защиту и смазку коробки передач в широком диапазоне температур.

Уровни эффективности 1/2

API: GL-4, GL-3
API: GL-4 (tranself TRZ)
API: GL-4+ PSA B71 2330
API: GL-4+ (tranself TRJ)
BMW MTF LT-2, LT-3
Fiat 9.5555.0 – MX3, MZ1
Ford WSS-M2C186-A
GM 1940182, 1940764, 1940768

Уровни эффективности 2/2

Специальное редукторное масло MTF 94
Специальное масло Honda MTF
Специальное масло Honda MTF-II
Специальное трансмиссионное масло BOT 350 M2
Volvo 97308, 97309
VW G 009317, G 052 171, G 052 178
VW G 052 512, G 052 726, G 060 726
VW G 50

Перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации

Отличительные черты и преимущества

Усиленная защита

Оптимальная защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации. Современные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

Стойкость к деструкции

Современные базовые масла и надежно сбалансированные присадки предотвращают осветление.

Стабильная вязкость

Хорошие вязкостные и температурные свойства. Исключительно устойчивая вязкость даже при низких температурах.

Экономия топлива

Хорошая смазка способствует некоторой экономии топлива.

Легкость циркуляции масла улучшает охлаждение и также способствует некоторой экономии топлива.

Области применения

Пригодно для механических коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач легковых автомобилей, фургонов и других транспортных средств, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло GL-4 с вязкостью SAE 75W-80.

Данный продукт можно использовать в различных моделях упомянутых и других марок транспортных средств, однако необходимо предварительно свериться с руководством по эксплуатации или каталогом Valvoline Oil Advisor на сайте www.valvolineurope.com.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Трансмиссионное масло Valvoline Gear Oil	
Степень вязкости по SAE	75W-80
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	8,5
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. После расщепления (СЕС: L-45-T-93).	Коэффициент вязкости сохраняется
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	47
Индекс вязкости ASTM D-2270	157
Вязкость, мПа с -40°С. ASTM D-5293	<150,000
Точка текучести, °С ASTM D-5950	-42
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,870
Температура возгорания, СОС, °С. ASTM D-92	216

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2016

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°С, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 245/02a