

# Информация о продукции



ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.

Смазочные материалы – Сельское хозяйство

Версия: 703/09

## Valvoline™ UNITRAC SAE 80W

Unitrac – это универсальная жидкость премиум-класса для всепогодной эксплуатации в гидравлической системе трактора, в трансмиссиях и дифференциалах с маслоохлаждаемыми тормозами. Продукт не предназначен для использования в качестве моторного масла. Valvoline Unitrac защищает узлы трактора от износа и коррозии, обладает прекрасными антифрикционными свойствами

### Уровни эффективности

SAE 80W
API GL-4
Ford M2C-134 A/B/C/D, M2C 86B/C, M2C-159B, M2C-43
Ford/NewHolland FNHA-2-C-200.00
Ford/NewHolland FNHA-2-C-201.00(A)
MasseyFerguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145
John Deere J20 A/B/C/D, J14B/C, J21A
Case MS 1205/6/7/9/10
Case MAT 3505, MAT 3509 (MS1230)
Kubota UDT
Steiger SEMS 17001
Versatile 23M, 24M
Volvo VME, VCE WB 101
White Farm (AGCO) Q-186
Allison C3, C4
ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06K, 17E

### Области применения

Данный продукт предназначен для общей смазки трактора, для применения в коробке передач, дифференциале и гидравлической системе, *но не для двигателя.*

Фрикционные свойства продукта скорректированы для использования в дифференциалах с маслоохлаждаемыми тормозами.

Продукт можно применять в навесном оборудовании, например косилках, устройствах прессования, плугах и пр. с гидравлическим приводом. (обязательно проверяйте, разрешается ли смешивать масло навесного оборудования с маслом трактора).

Кроме того, Unitrac 80W используется в трансмиссиях, гидросистемах и бортовых передачах комбайнов.

В дифференциалах с маслоохлаждаемым тормозом землеройной техники и вилочных погрузчиков последнего поколения используется Unitrac 80W.

### Особенности и преимущества

#### Защита от износа:

Состав Valvoline Unitrac разработан специально для сельскохозяйственной техники с учетом применения в самых разных условиях (малые скорости, высокий крутящий момент и пр.). Тщательно подобранные базовые масла и система присадок образуют защитную пленку масла на всех компонентах трактора.

#### Очистка узлов трактора:

Очищающие присадки и дисперсанты поддерживают коробку передач, дифференциал и гидравлическую систему в чистом и исправном состоянии. Масло устойчиво к влаге и окислению

#### Устойчивость к осветлению:

Пленка масла, устойчивая к температуре и окислению. Специальные противозадирные присадки защищают узлы трактора от поломок.

#### Универсальность:

Valvoline Unitrac можно использовать в коробках передач, дифференциалах и в гидравлической системе. Поистине универсальное применение.

Дополнительное преимущество – одно масло для нескольких узлов, меньше ассортимент хранения, исключение возможности применения не по назначению.



# Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.

## Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности (SDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>.

## Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

<b>Степень вязкости по SAE</b>	80W
<b>Вязкость, мм<sup>2</sup>/с при 100 °С.</b> ASTM D-445	10,0
<b>Вязкость, мм<sup>2</sup>/с при 40 °С.</b> ASTM D-445	63
<b>Индекс вязкости</b> ASTM D-2270	143
<b>Общая щелочность, мг KOH/г</b> ASTM D-2896	9,0
<b>Общее кислотное число, мг KOH/г</b> (ASTM D-664)	2,0
<b>Температура застывания, °С</b> ASTM D-5950	-39
<b>Удельная плотность при 15,6°С.</b> ASTM D-4052	0 874
<b>Температура вспышки, сертификат соответствия, °С.</b> ASTM D-92	220

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа**

## Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт [www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Автор:

AdG

Заменяемый документ – 703/08

\*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2014

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.